

## Capitolato

### Domal Indoor battente

Serramenti costruiti con profilati estrusi in lega EN AW 6060 con stato di fornitura T6 e tolleranze dimensionali e spessori secondo le norme EN 12020/2.

Il telaio fisso avrà la profondità totale minima di 89.5mm in accoppiamento a profilati ad imbotta dalla linea arrotondata con profondità variabile da 55mm a 115mm per compensare spessori di muratura di larghezza compresa tra i 90mm e 175mm, ed oltre con apposita prolunga.

Il telaio mobile avrà una profondità totale minima di 53mm, nella versione stondata di 46mm.

La sezione tubolare di contenimento delle squadrette di giunzione d'angolo sarà di 17.5mm per il telaio fisso e di 17.5 mm e/o 38.5mm per il telaio mobile compresi gli spessori delle pareti del profilato.

I collegamenti ad angolo dovranno essere realizzati con squadrette in alluminio a bottone che occuperanno l'intera tubolarità per garantire nel tempo resistenza meccanica alle giunzioni.

L'aletta di sovrapposizione interna ed esterna al muro sarà di 49.5mm con forme arrotondate ed avrà la sede per la guarnizione in EPDM.

Il fissaggio tra il profilato telaio imbotta sarà garantito da apposite viti autofilettanti mascherate da guarnizioni in EPDM inserite nelle alette di battuta.

In questo modo resteranno libere e quindi piane le superfici laterali dei profilati consentendo così una migliore applicazione delle serrature e relative contropiastre.

Il telaio mobile dovrà presentare, a serramento finito, le superfici interna ed esterna piane e dovrà consentire un'apertura di 180°.

Il telaio mobile accetterà pannellature da 40mm e/o vetri semplici e/o vetri camera.

Accessori e guarnizioni dovranno essere quelli originali studiati specificatamente dal produttore del sistema e realizzati per questa serie.

### Domal Indoor slide

Serramenti costruiti con profilati estrusi in lega EN AW 6060 con stato di fornitura T6 e tolleranze dimensionali e spessori secondo le norme EN 12020/2.

Il controtelaio sarà "commerciale" e sarà incassato nella muratura.

Il telaio imbotta avrà profondità di 35-45-55mm.

Il telaio mobile scorrevole da 90mm ha dimensioni per accogliere i kit di chiusura, ed accetterà pannellature da 40mm e/o vetri semplici e/o vetri camera.

Il telaio mobile sarà completamente "invisibile" inserito nel controtelaio a muro in apertura, questo permetterà di avere la massima luce di passaggio possibile.

Accessori e guarnizioni dovranno essere quelli originali studiati specificatamente dal produttore del sistema e realizzati per questa serie.

NB:

Non sono fornitura Domal, i carrelli, il pattino di guida inferiore il tampone di fine corsa interno ed il controtelaio a murare.